

# Kermi Empfehlung

## Die Richtige Reinigung und Wartung

Die richtige Reinigung ist wichtig.

Kermi Duschkabinen sind auf minimierten Reinigungsaufwand konstruiert. Durch Profile, an denen das Wasser sauber abläuft, und generell glatte Scheiben-Innenflächen.

Damit sich Ihre Kermi Duschkabine lange glänzend hält, sollten Sie dennoch einige Regeln beachten:

Profile und Scheiben dürfen nur mit milden, handelsüblichen Pflegemitteln (keine Microfasertücher) gesäubert werden. Auf keinen Fall Putz- oder Scheuermittel, Alkohol, Nitroverdünnung etc. verwenden.

Minimale Wartung für optimale Funktion.

Auch die mechanischen Teile der Duschkabine benötigen etwas Pflege, um ihre reibungslose Funktion über viele Jahre zu erhalten. Dazu empfiehlt es sich, einmal jährlich Führungsschienen, Laufrollen und Gelenke z. B. mit Vaseline oder Silikonspray zu schmieren sowie die Schrauben von Laufrollen und Metallbeschlägen nachzuziehen.

Entscheidend ist die regelmäßige Reinigung.

Denn je älter die Ablagerungen, desto schwerer sind sie zu entfernen. Und noch ein kleiner Tipp, der später Reinigungsaufwand spart:

Direkt nach dem Duschen die Innenflächen zuerst heiß, anschließend kalt sauber spülen und trocknen.

Zur Reinigung der mit KermiClean veredelten Glasoberflächen empfehlen wir:

- Weiche, nicht scheuernde Lappen. Achtung: Hochwirksame, grobe Microfaser kann die Oberfläche beschädigen!
- Handelsübliche, nicht scheuernde Reinigungsmittel oder Glasreiniger.
- Bitte immer die Gebrauchsanweisung der jeweiligen Reinigungsmittel beachten. Sie dürfen keine scheuernden Mittel enthalten.

So reinigen Sie richtig:

Routinereinigung

Mit klarem Wasser heiß und anschließend kalt abbrausen. Trocknen.

Direkt nach dem Duschen.

Erforderlich bei ESG und Kerolan.

Hauptreinigung

Mit verdünnter Essigessenz reinigen. Mit klarem Wasser abspülen. Trocknen.

Je nach Benutzungshäufigkeit bzw. Bedarf wöchentlich oder monatlich.

Erforderlich bei ESG, ESG mit KermiClean, Kerolan und Kerolan mit KermiClean.

Intensivreinigung.

Achtung: Zuerst aufgesteckte transparente Dichtleisten abnehmen.

Im trockenen Zustand mit Polierpaste polieren. Mit klarem Wasser abspülen. Trocknen.

Erforderlich bei starker Verschmutzung und Bildung von Kalk- und Mineralschleiern. Wenn längere Zeit nicht gereinigt wurde.

Auf keinen Fall bei ESG mit KermiClean, Kerolan und Kerolan mit KermiClean!

Bitte beachten Sie:

Eine Duschkabine in bodenfreier Ausführung oder mit flacher Bodenschwelle bedeutet immer eine Einschränkung in Sachen Spritzwasserdichtheit.

Deshalb ist es absolut normal, dass hier auch bei der Reinigung Wasser austreten kann.